

МУФТЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ

Подробнее на сайте www.altprom.by



Муфта противопожарная самосрабатывающая предназначена для предотвращения распространения пожара по горючим пластмассовым трубам (полиэтиленовым, полипропиленовым, из поливинилхлорида и т.д.).

Принцип действия основан на способности огнезащитного материала к термическому расширению (вспучиванию) в десятки раз при резком росте температуры окружающей среды. В условиях реального пожара и по мере роста температуры полимерная труба размягчается (температура плавления $\leq +180^{\circ}\text{C}$) или даже выгорает. За счет бурного термического расширения огнезащитного материала (коэффициент вспучивания не менее 95 (950%)), образуется «пенококс», который заполняет не только всю внутреннюю полость муфты, пережимая таящую пластмассовую трубу, но и отверстие в стене или межэтажном перекрытии, через которые трубы были проложены, тем самым резко уменьшая вероятность распространения пожара на соседнее помещение.

Муфта противопожарная устанавливается в местах прохода труб сквозь перегородки и межэтажные перекрытия. Благодаря разъемному корпусу и надежному замку-защелке муфта легко монтируется и демонтируется.

Муфта работоспособна при любом пространственном положении!

К самым главным преимуществам муфт противопожарных относятся:

- высокая огнестойкость (EI-180, не менее трех часов);
- при эксплуатации не требуют особого технического обслуживания;
- долговечность (муфты противопожарные имеют срок службы в 25 лет);
- высокая устойчивость к перепадам уровня влажности в помещении.

Муфты противопожарные могут использоваться в различных зданиях, которые имеют коммуникации из полимерных труб, включая:

1. Многоквартирные жилые дома;
2. Общежития и гостиницы;
3. Поликлиники и больницы;
4. Торговые центры и промышленные предприятия.

Вся продукция имеет сертификат соответствия МЧС РБ.

Страна производства: ООО «КАЛАНЧА», Республика Беларусь

МУФТА ПРОТИВОПОЖАРНАЯ МП-1 КАЛАНЧА

Муфта противопожарная МП-1 предназначена для обеспечения огнестойкости конструкции узлов прокладки канализационных стояков из полимерных материалов через перекрытия. Муфта представляет собой стальной окрашенный корпус с вкладышем из термоуплотнительной ленты.



	Наружный Ду трубы, мм	Высота муфты, мм	Толщина металла, мм
Муфта противопожарная МП-1-25-60-ПЛ	25	60	0,8
Муфта противопожарная МП-1-32-60-ПЛ	32	60	0,8
Муфта противопожарная МП-1-40-60-ПЛ	40	60	0,8
Муфта противопожарная МП-1-50-60-ПЛ	50	60	0,8
Муфта противопожарная МП-1-82-60-ПЛ	82	60	0,8
Муфта противопожарная МП-1-110-60-ПЛ	110	60	0,8
Муфта противопожарная МП-1-160-60-ПЛ	160	60	0,8
Муфта противопожарная МП-1-225-60-ПЛ	225	60	0,8

АЛЬТПРОМ

ООО «Альтпром»
Республика Беларусь
220015, г. Минск, ул. Гурского, 1А

тел./факс: +375 17 202 80 52
+375 44 797 07 04
e-mail: info@altprom.by

www.altprom.by