

ПОЖАРНАЯ АРМАТУРА



Подробнее на сайте www.altprom.by

Головки ГР, ГМ и ГЦ предназначены для соединения пожарных напорных рукавов между собой и с различным пожарным оборудованием, а также для присоединения их к напорному патрубку пожарного насоса. Они обеспечивают быстрое, прочное и герметичное соединение пожарных напорных рукавов.

ПОЖАРНЫЕ ГОЛОВКИ РУКАВНЫЕ ГР



	ГР-50	ГР-70	ГР-80	ГР-100	ГР-125	ГР-150
Внутренний диаметр, мм:	42	57	69	87	110	136
Диаметр по клямкам, мм:	106	128	142	175	210	242
Рабочее давление, МПа:	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Масса не более, кг:	0,29	0,47	0,67	1,5	2,3	2,5

ПОЖАРНЫЕ ГОЛОВКИ МУФТОВЫЕ ГМ



	ГМ-50	ГМ-70	ГМ-80	ГМ-100	ГМ-125
Внутренний диаметр, мм:	43	57	68	87	110
Диаметр по клямкам, мм:	106	128	142	175	210
Рабочее давление, МПа:	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Масса не более, кг:	0,17	0,29	0,35	1,1	1,5

ПОЖАРНЫЕ ГОЛОВКИ ЦАПКОВЫЕ ГЦ



	ГЦ-50	ГЦ-70	ГЦ-80
Диаметр условного прохода, мм:	43	57	68
Рабочее давление, МПа:	106	128	142
Габаритные размеры, мм:	1,2	1,2	1,2
Масса не более, кг:	0,25	0,34	0,45

АЛТПРОМ

ООО «АлТПром»
Республика Беларусь
220015, г. Минск, ул. Гурского, 1А

тел.\факс: +375 17 202 80 52
+375 44 797 07 04
e-mail: info@altprom.by

www.altprom.by

ПОЖАРНЫЕ ГОЛОВКИ ПЕРЕХОДНЫЕ ГП

Пожарные головки переходные ГП используются для быстрого, герметичного и прочного соединения пожарных рукавов различного диаметра между собой или с оборудованием. Головки такого типа служат в качестве переходника и позволяют осуществлять переход с одного диаметра на другой.



	ГП-50x70	ГП-50x80	ГП-70x80
Диаметр условного прохода, мм:	50x70	50x80	40x80
Рабочее давление, МПа:	1,6	1,6	1,6
Габаритные размеры, мм:	120x128	120x142	135x142
Масса не более, кг:	0,7	1,0	1,0

РАЗВЕТВЛЕНИЕ РУКАВНОЕ ТРЕХХОДОВОЕ РТ

Разветвление рукавное трехходовое РТ-70 и РТ-80 предназначены для разделения потока и регулирования количества подаваемой воды или раствора пенообразователя, проходящего по напорным рукавам. РТ-70 и РТ-80 входят в комплектацию пожарных автомобилей. Трехходовое разветвление может работать одновременно с тремя или меньшим количеством выкидных рукавных линий. Разветвление рукавное трехходовое РТ-70 и РТ-80 состоит из корпуса, на патрубок которого накручены соединительные головки и ввернуты вентили. Разветвление рукавное трехходовое – это необходимое вспомогательное оборудование, без которого невозможна эффективная противопожарная защита.



	РТ-70	РТ-80
Рабочее давление, МПа:	1,2	1,2
Условный проход входного патрубка, мм:	70	80
Условный проход центрального патрубка, мм:	70	80
Условный проход боковых патрубков, мм:	2x50	2x50
Габаритные размеры, мм (ДхШхВ):	320x390x270	375x465x280
Масса, кг:	5,3	6,3

ВОДОСБОРНИК РУКАВНЫЙ ВС-125

Водосборник рукавный ВС-125 предназначен для сбора воды из двух пожарных рукавов и подвода ее в пожарный насос. Входит в комплект пожарных автомобилей.



	ВС-125
Условный проход выходного патрубка, мм:	125
Условный проход двух входных патрубков, мм:	80
Рабочее давление, МПа (кгс/см²):	1,0 (10,0)
Габаритные размеры ДхШ, мм, не более:	290x260
Масса, кг, не более:	3,6

СЕТКА ВСАСЫВАЮЩАЯ СВ

Сетка всасывающая СВ предназначена для удерживания воды во всасывающей линии при кратковременных остановках насоса, а так же для предохранения насоса для попадания посторонних предметов.



	СВ-50	СВ-80	СВ-100	СВ-125	СВ-150
Условный проход, мм:	50	80	100	125	150
Подача насоса л/с, не более:	8	13,3	20	40	65
Коэффициент гидравлического сопротивления, не более:	1,3	1,4	1,5	1,5	2
Диаметр, мм, не более:	110	155	185	205	242
Высота, мм, не более:	170	200	215	250	255
Масса, кг, не более:	1,1	1,9	2,7	3,8	4,0