

# ПОЖАРНЫЕ ГИДРАНТЫ КОЛОНКА

Подробнее на сайте [www.altprom.by](http://www.altprom.by)



**Пожарный гидрант** представляет собой стационарное устройство для отбора воды на пожарные нужды из наружной водопроводной сети. Пожарный гидрант используется при тушении пожара как наружный пожарный кран в случае присоединения пожарного рукава для подачи воды к месту тушения пожара и как водопитатель для насоса пожарного автомобиля. Основными требованиями, которые предъявляются к пожарным гидрантам, являются обеспечение быстрого пуска воды и их работоспособность в зимнее время (незамерзаемость).

**Подземные пожарные гидранты** размещаются в специальных отдельных колодцах. Подземный пожарный гидрант отбирает воду из подземных коммуникаций с помощью пожарной колонки. Укрепляются гидранты на специальных пожарных подставках различных типов на фланцах, которые являются фасонными частями водопроводной сети. В зависимости от глубины колодца пожарные подземные гидранты выпускаются высотой 500–3500 мм с интервалом 250 мм.

## ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ ГП (ВЧШГ)



|                                                         | ГП-500 | ГП-750 | ГП-1000 | ГП-1250 | ГП-1500 | ГП-1750 | ГП-2000 | ГП-2250 | ГП-2500 | ГП-2750 | ГП-3000 | ГП-3250 | ГП-3500 |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Рабочее давление, МПа, (кг/см <sup>2</sup> ), не более: | 1 (10) |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Высота гидранта Н, мм:                                  | 500    | 750    | 1000    | 1250    | 1500    | 1750    | 2000    | 2250    | 2500    | 2750    | 3000    | 3250    | 3500    |
| Масса гидранта, кг, не более:                           | 43,8   | 52,0   | 60      | 68,6    | 76,8    | 85,1    | 93,2    | 101,5   | 109,7   | 118,0   | 126,2   | 134,5   | 142,8   |
| Внутренний диаметр корпуса, мм:                         | 125    |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

## ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ ГП (СТАЛЬ)



|                                                         | ГП-500 | ГП-750 | ГП-1000 | ГП-1250 | ГП-1500 | ГП-1750 | ГП-2000 | ГП-2250 | ГП-2500 | ГП-2750 | ГП-3000 | ГП-3250 | ГП-3500 |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Рабочее давление, МПа, (кг/см <sup>2</sup> ), не более: | 1 (10) |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Высота гидранта Н, мм:                                  | 500    | 750    | 1000    | 1250    | 1500    | 1750    | 2000    | 2250    | 2500    | 2750    | 3000    | 3250    | 3500    |
| Масса гидранта, кг, не более:                           | 36,2   | 39,4   | 44,1    | 48,6    | 52,3    | 57,1    | 62,2    | 65,1    | 69,5    | 74,0    | 79,5    | 83,5    | 87,5    |
| Внутренний диаметр корпуса, мм:                         | 125    |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

## КОЛОНКА ПОЖАРНАЯ КП

**Колонка пожарная (КП)** предназначена для открывания (закрывания) подземного гидранта и присоединения пожарных рукавов в целях отбора воды из водопроводных сетей на пожарные нужды. Она обеспечивает приостановление или подачу воды при пожаре и дает соответствующий напор воды. Колонка пожарная состоит из корпуса, который имеет внизу кольцо для наворачивания ее на подземный пожарный гидрант. В верхней части корпуса колонки имеются два вентиля с условным проходом Ду 80 мм, предназначенные для перекрытия и регулировки потока воды, проходящей через выходные патрубки. На выходные патрубки установлены соединительные головки ГМ-80. Клапан гидранта открывается с помощью напорного ключа пожарной колонки. Снимать колонку можно только после полного закрытия клапана гидранта.



### КОЛОНКА ПОЖАРНАЯ КП

|                                                         |                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| Рабочее давление, Мпа (кгс/см <sup>2</sup> ), не более: | 1,0 (10)                   |
| Условный проход патрубков, мм:                          | входного 125, выходного 80 |
| Число выходных патрубков, шт.:                          | 2                          |
| Коэффициент гидравлического сопротивления, не более:    | 10                         |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм, не более:                 | 1080х430х190               |
| Масса, кг, не более:                                    | 15                         |

АЛТПРОМ

ООО «Алтыпром»  
Республика Беларусь  
220015, г. Минск, ул. Гурского, 1А

тел.\факс: +375 17 202 80 52  
+375 44 797 07 04  
e-mail: [info@altprom.by](mailto:info@altprom.by)

[www.altprom.by](http://www.altprom.by)

# ПОДСТАВКИ ПОД ГИДРАНТ



## ПОДСТАВКИ ПОД ГИДРАНТ

**Подставка под гидрант или просто пожарная подставка** – это фасонная часть трубопровода, которая нужна для того, чтобы установить пожарный гидрант. Пожарная подставка используется вместе с гидрантом, служит для него основанием и способна разделить общий поток воды за счет отводов, которых может быть до четырех. При маркировке подставок под гидранты диаметр соответствующего водопровода принято обозначать буквами Ду.

Подставки для пожарных гидрантов предназначены для водопроводных систем, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

**Пожарная подставка ППС**, ввариваемая в водопроводную трубу, служит основанием для пожарного гидранта и является частью магистрального водопровода.



|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Материал:                            | сталь |
| Диаметр фланца, мм:                  | 330   |
| Диаметр трубы, мм:                   | 220   |
| Высота, мм:                          | 350   |
| Количество крепежных отверстий, шт.: | 6     |
| Диаметр крепежных отверстий, мм:     | 20    |
| Масса, кг, не более:                 | 19    |

**Пожарная подставка ППДФ** – предназначена для присоединения пожарных гидрантов к водопроводу в разрыв трубы с помощью двух фланцев.



|                             |       |     |     |     |     |
|-----------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| Подставка двойная ППДФ: 100 | 150   | 200 | 250 | 300 |     |
| Размеры, Ду, мм:            | 100   | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Материал:                   | Сталь |     |     |     |     |

|                             |       |     |     |     |     |
|-----------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| Подставка двойная ППДФ: 100 | 150   | 200 | 250 | 300 |     |
| Размеры, Ду, мм:            | 100   | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Материал:                   | Чугун |     |     |     |     |

**Пожарная подставка ППТФ** – предназначена для присоединения пожарных гидрантов к водопроводу в разрыв трубы с помощью фланцев. Пожарная подставка ППТФ способна разделить общий поток воды за счет отводов.



|                                | Размеры, Ду, мм | Материал |
|--------------------------------|-----------------|----------|
| Подставка-тройник ППТФ 100x100 | 100x100         | Сталь    |
| Подставка-тройник ППТФ 150x100 | 150x100         |          |
| Подставка-тройник ППТФ 150x150 | 150x150         |          |
| Подставка-тройник ППТФ 200x100 | 200x100         |          |
| Подставка-тройник ППТФ 200x150 | 200x150         |          |
| Подставка-тройник ППТФ 200x200 | 200x200         |          |
| Подставка-тройник ППТФ 250x100 | 250x100         |          |
| Подставка-тройник ППТФ 250x150 | 250x150         |          |
| Подставка-тройник ППТФ 250x200 | 250x200         |          |
| Подставка-тройник ППТФ 250x250 | 250x250         |          |
| Подставка-тройник ППТФ 300x150 | 300x150         | Чугун    |
| Подставка-тройник ППТФ 300x200 | 300x200         |          |
| Подставка-тройник ППТФ 300x250 | 300x250         |          |
| Подставка-тройник ППТФ 300x300 | 300x300         |          |
| Подставка-тройник ППТФ 100x100 | 100x100         |          |
| Подставка-тройник ППТФ 150x100 | 150x100         |          |
| Подставка-тройник ППТФ 150x150 | 150x150         |          |
| Подставка-тройник ППТФ 200x100 | 200x100         |          |
| Подставка-тройник ППТФ 200x150 | 200x150         |          |
| Подставка-тройник ППТФ 200x200 | 200x200         |          |
| Подставка-тройник ППТФ 250x100 | 250x100         |          |
| Подставка-тройник ППТФ 250x150 | 250x150         |          |
| Подставка-тройник ППТФ 250x200 | 250x200         |          |
| Подставка-тройник ППТФ 250x250 | 250x250         |          |
| Подставка-тройник ППТФ 300x100 | 300x100         |          |
| Подставка-тройник ППТФ 300x150 | 300x150         |          |
| Подставка-тройник ППТФ 300x200 | 300x200         |          |
| Подставка-тройник ППТФ 300x250 | 300x250         |          |
| Подставка-тройник ППТФ 400x100 | 400x100         |          |
| Подставка-тройник ППТФ 400x150 | 400x150         |          |
| Подставка-тройник ППТФ 400x200 | 400x200         |          |
| Подставка-тройник ППТФ 400x250 | 400x250         |          |
| Подставка-тройник ППТФ 400x300 | 400x300         |          |
| Подставка-тройник ППТФ 400x400 | 400x400         |          |

**Пожарная подставка ППКФ** – предназначена для присоединения пожарных гидрантов к водопроводу в разрыв трубы с помощью фланцев. Пожарная подставка ППКФ способна разделить общий поток воды за счет отводов.



|                                | Размеры, Ду, мм | Материал |
|--------------------------------|-----------------|----------|
| Подставка-тройник ППКФ 100x100 | 100x100         | Сталь    |
| Подставка-тройник ППКФ 150x100 | 150x100         |          |
| Подставка-тройник ППКФ 150x150 | 150x150         |          |
| Подставка-тройник ППКФ 200x100 | 200x100         |          |
| Подставка-тройник ППКФ 200x150 | 200x150         |          |
| Подставка-тройник ППКФ 200x200 | 200x200         |          |
| Подставка-тройник ППКФ 250x100 | 250x100         |          |
| Подставка-тройник ППКФ 250x150 | 250x150         |          |
| Подставка-тройник ППКФ 250x200 | 250x200         |          |
| Подставка-тройник ППКФ 250x250 | 250x250         |          |
| Подставка-тройник ППКФ 300x150 | 300x150         | Чугун    |
| Подставка-тройник ППКФ 300x200 | 300x200         |          |
| Подставка-тройник ППКФ 300x250 | 300x250         |          |
| Подставка-тройник ППКФ 300x300 | 300x300         |          |
| Подставка-тройник ППКФ 100x100 | 100x100         |          |
| Подставка-тройник ППКФ 150x100 | 150x100         |          |
| Подставка-тройник ППКФ 150x150 | 150x150         |          |
| Подставка-тройник ППКФ 200x100 | 200x100         |          |
| Подставка-тройник ППКФ 200x150 | 200x150         |          |
| Подставка-тройник ППКФ 200x200 | 200x200         |          |
| Подставка-тройник ППКФ 250x100 | 250x100         |          |
| Подставка-тройник ППКФ 250x150 | 250x150         |          |
| Подставка-тройник ППКФ 250x200 | 250x200         |          |
| Подставка-тройник ППКФ 250x250 | 250x250         |          |
| Подставка-тройник ППКФ 300x100 | 300x100         |          |
| Подставка-тройник ППКФ 300x150 | 300x150         |          |
| Подставка-тройник ППКФ 300x200 | 300x200         |          |
| Подставка-тройник ППКФ 300x250 | 300x250         |          |
| Подставка-тройник ППКФ 400x100 | 400x100         |          |
| Подставка-тройник ППКФ 400x150 | 400x150         |          |
| Подставка-тройник ППКФ 400x200 | 400x200         |          |
| Подставка-тройник ППКФ 400x250 | 400x250         |          |
| Подставка-тройник ППКФ 400x300 | 400x300         |          |
| Подставка-тройник ППКФ 400x400 | 400x400         |          |