

ЩИТЫ ПОЖАРНЫЕ



Подробнее на сайте www.altprom.by

Щит пожарный (стенд) предназначен для концентрации и размещения в одном месте первичных средств пожаротушения: немеханизированного пожарного инвентаря и инструмента, используемых при ликвидации небольших возгораний и пожаров в начальной стадии на объектах, в складских помещениях, сооружениях, на территории строительных площадок и т.п. силами персонала субъекта хозяйствования, не дожидаясь прибытия пожарной охраны. Пожарные щиты (стенды) устанавливаются на видных легкодоступных местах и не должны создавать препятствий при эвакуации. Доступ к пожарному щиту должен быть постоянно свободным.

В стандартный набор пожарных щитов (стендов) входят: **лом, багор, лопата, два конусных ведра, топор, полотнище с рукавицами**. Дополнительно могут комплектоваться двумя огнетушителями.

Выделяют две разновидности щитов:

- закрытые;
- открытые.


Изделия закрытого типа оборудуются дверцами для защиты от воровства оборудования. Используются в общественных местах с постоянным потоком людей. На сплошных дверцах может быть сетчатая либо стеклянная вставка. Через окошко удобно наблюдать за состоянием инвентаря. Открытые щиты сделаны в виде стенда. Изготовлены из металла. Инвентарь крепится на крючках.

ЗАКРЫТЫЕ ЩИТЫ



	ЩПЗ	ЩПЗ-Н	ЩПЗ-С (сетка)	ЩПЗ-О
Исполнение:	щит закрытый, дверь сплошная с почтовым замком	щит закрытый, дверь сплошная с навесным замком	щит закрытый, дверь-сетка	щит закрытый, дверь с окном и почтовым замком
Габаритные размеры, мм:	1250x550x300	1250x550x300	1250x550x300	1250x550x300
Вес нетто, кг:	16,4	16,4	16,4	18,0
Вес нетто с комплектацией, кг:	34,5	34,5	34,5	36
Комплектация:	не входит	не входит	не входит	не входит

ЩИТ ПОЖАРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ



	ЩПО	Подставка под щит
Исполнение:	щит открытый, сборный	
Габаритные размеры, мм:	1250x1050x59	1090x1450x600 (в упаковке 1460x670x100)
Вес нетто, кг:	3,2	14,9
Вес нетто с комплектацией, кг:	19,2	—
Комплектация:	не входит	—

КОМПЛЕКТАЦИЯ К ПОЖАРНЫМ ЩИТАМ И СЕНДАМ



Лом



Багор



Багор разборный



Топор



Лопата



Ведро конусное



Полотнище
противопожарное
ПП-600 (кошма)

АЛТПРОМ

ООО «АлТПром»
Республика Беларусь
220015, г. Минск, ул. Гурского, 1А

тел./факс: +375 17 202 80 52
+375 44 797 07 04
e-mail: info@altprom.by

www.altprom.by

ЯЩИКИ ДЛЯ ПЕСКА



Подробнее на сайте www.altprom.by

Ящики (бункеры) предназначены для хранения просушенного и просеянного песка.

Ящик металлический для песка может быть установлен как внутри помещения, так и снаружи, и, как правило, в местах, где возможна утечка легковоспламеняющихся или горючих жидкостей. Он рассчитан на эксплуатацию при температуре внешней среды от -35°C до $+55^{\circ}\text{C}$ и до 95% относительной влажности. Это изделие имеет конструкцию, предохраняющую его содержимое от воздействия различных климатических осадков и влаги, а также обеспечивающую удобство его извлечения.

Согласно правилам, располагаться такие ящики должны около пожарных щитов, укомплектованных пожарным инвентарем, пригодным для забора сыпучих материалов (лопаты, ведра).

Изделия устанавливают:

- на складах;
- на базах;
- на предприятиях;
- в производственных помещениях;
- в пожароопасных местах.

Преимущества разборных ящиков:

- удобная транспортировка;
- простая конструкция;
- легкая сборка.

Сборка **ящика для песка разборного** начинается с установки задней стенки бункера. Боковые ребра должны быть снаружи. Затем прикрепите переднюю стенку. Смонтируйте боковины. Соедините стенки болтами и прикрутите крышку.

ящики для песка



	Ящик для песка 0,12 м³	Ящик для песка 0,25 м³	Ящик для песка 0,3 м³	Ящик для песка 0,5 м³
Исполнение:	сварной	сварной	сварной	сварной
Материал:	сталь	сталь	сталь	сталь
Объем:	0,12 м³	0,25 м³	0,3 м³	0,5 м³

ящики для песка РАЗБОРНЫЕ



	Ящик для песка 0,1 м³	Ящик для песка 0,25 м³	Ящик для песка 0,3 м³	Ящик для песка 0,5 м³
Исполнение:	разборный	разборный	разборный	разборный
Материал:	сталь	сталь	сталь	сталь
Объем:	0,1 м³	0,25 м³	0,3 м³	0,5 м³