





Устройство внутриквартирного пожаротушения (УВКП) КАЛАНЧА предназначено для эксплуатации при температурных режимах от +5 до +45°C и относительной влажности до 95%. Устройство должно подключаться к отдельному крану водопровода в квартире после приборов учета количества и расхода воды и размещаться в любом удобном для его открывания месте: в ванной, санитарном узле, кухне, прихожей (по усмотрению заказчика или проектной организации).

При хранении устройства без его эксплуатации потребителю необходимо **2 раза в год** проводить раскатку, осмотр рукава и при необходимости проводить соответствующие мероприятия, направленные на сохранение целостности и работоспособности устройства.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** тушить электроустановки под напряжением и использовать устройство для других целей, не предназначенных для пожаротушения, а также разбирать устройство и(или) нарушать крепление соединений в устройстве.

Гарантийный срок - 18 месяцев с момента установки, но не более 24 месяцев с момента изготовления. Производитель: 000 «КАЛАНЧА», Республика Беларусь.







	УВКП КАЛАНЧА (шкаф)	УВКП КАЛАНЧА (сумка)	Рукав для УВКП КАЛАНЧА
Корпус устройства:	металл, белый/красный	ткань, красный	
Размеры, мм:	300x300x50		
Вес нетто, кг:	2,7		
Длина рукава, м, не менее:	15	15	15
Длина струи, м, не менее:	3	3	3
Диаметр рукава, мм:	19	19	19
Рабочее давление, МПа:	0,1–0,6	0,1–0,6	0,1–0,6
Наружная резьба штуцера:	G1/2	G1/2	G1/2







	УВКП ПВХ КАЛАНЧА (шкаф)	УВКП ПВХ КАЛАНЧА (сумка)	РУКАВ ПВХ для УВКП КАЛАНЧА
.,	` ''	`,	ארוואונאא וואסל אונן אטוו טאאליז
Корпус устройства:	металл, белый/красный	ткань, красный	
Размеры, мм:	300x300x50	красный	
Вес нетто, кг:	2,7		
Длина рукава, м, не менее:	15	15	15
Длина струи, м, не менее:	3	3	3
Диаметр рукава, мм:	19	19	19
Рабочее давление, МПа:	0,1–0,6	0,1–0,6	0,1–0,6
Наружная резьба штуцера:	G1/2	G1/2	G1/2

000 «Альтпром»

Республика Беларусь 220015, г. Минск, ул. Гурского, 1A